OKABE
Marking Systems

単枚発行用プリンタ

β230Ⅱ

β230が新たな機能を追加しリニューアル！

SH4RISCプロセッサを採用して処理速度UP

糸付単片札プリンタとしては最速の200mm/secの印字速度を実現

充実したインターフェース※有線LANオプションは開発中

特殊な札にも対応できるオプション①小札②ラフタグ用(高印圧)

仕　様　SPECIFICATION

MODEL	β230Ⅱ
印字速度	60～200mm/秒（パネル上から切り替え）
印字密度	12dot/mm(300dpi)
有効印刷領域	53mm(幅)×108mm(長さ)
用紙サイズ	最小：24mm(幅)×39mm(長さ)　最大：80mm(幅)×150mm(長さ)
用紙厚	0.25mm～0.500mm
消費電力	待機時：100VA/印字時：300VA(MAX)
入力電圧	AC100V ±10%(50/60Hz)
プリンタ方式	熱転写・ダイレクトサーマル方式兼用
印字バーコード	JAN8/13.UPC-E/A,NW7,CODE39.GS1-128, インダストリアル2of5,マトリクス2of5,インターリブド2of5, GS1データバー※対応予定 <二次元コード> PDF417, QRコード(モデル1･2), Data Matrix※対応予定
文字フォント	文字01　横　2mm×　縦　2mm　1～9倍 文字02　横　3mm×　縦　2mm　1～9倍 文字03　横　3mm×　縦　3mm　1～9倍 文字04　横　5mm×　縦　3mm　1～9倍 英数　横　2mm×　縦　2mm　1～9倍 英数S　横　0.67mm×　縦　0.67mm　14サイズ 漢字　24･36ドット　1～9倍(JIS第1水準･第2水準ゴシック体) OCR-B　横　2mm×　縦　3mm　1～9倍
プリンタ言語	OPCL
その他機能	ヘッドチェック・ドットシフト
標準インターフェイス	シリアル(RS-232C),パラレル(IEEE1284), USB(2.0)※専用印刷アプリケーションのみ使用可
メモリ	32MB(RAM), 8MB(フラッシュ)
外観寸法	350mm(幅)×575mm(奥行)×380mm(高)　重量：31kg
オプション （工場オプション）	小タグ対応オプション 特殊札対応オプション（高印圧） 有線LAN（100Base-TX/10Base-T）※開発中

保　守　MAINTENANCE

出張サービス（ｵﾝｻｲﾄ･ﾒﾝﾃﾅﾝｽ）

出張

当社サービスマンがお客様をお訪ねし、現場で保守サービスを実施します。お客様側で代替機のご用意が不可能な機種など、緊急性高い保守に有効なサービスです。

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読み下さい

※製品の仕様・規格及び外観は、改良等のため予告無く変更することがあります
※印刷の関係上、本カタログに使用した写真及び画像は、色や細部等が実際と異なる場合があります
◆記載されている各名称は各社の商標または登録商標です。

オカベマーキングシステム株式会社
本社　〒160-0022　東京都新宿区新宿1-5-10
0120-033-539　　FAX:03-5379-1084
札幌･秋田･新潟･仙台･金沢･名古屋･大阪･高松･広島･福岡
ホームページ
http://www.okabe-ms.co.jp

●お問合せは

OMS β230Ⅱ201405